

## **VENTIL FLECK 9000**

**PROTOK: 0,4 – 2,0 m<sup>3</sup>/h**



Tip omekšivača	<b>IOD - 1</b>	<b>IOD - 2</b>	<b>IOD- 3</b>
Volumen mase (L)	<b>25 x 2</b>	<b>50 x 2</b>	<b>75 x 2</b>
Kapacitet izmjene (m <sup>3</sup> dH)	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
Regeneracija:	<b>Istostrujna</b>	<b>Istostrujna</b>	<b>Istostrujna</b>
Količina soli □ kg □:	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Posuda za sol □ lit.□:	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Priključci (ulaz-izlaz):	<b>3/4"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>

# VENTIL FLECK 9000

PROTOK: 2,0 – 4,8 m<sup>3</sup>/h



Tip omekšivača	IOD - 4	IOD - 5	IOD- 6
Volumen mase (L)	100 x 2	125 x 2	150 x 2
Kapacitet izmjene (m <sup>3</sup> dH)	400	480	560
Regeneracija:	Istostrujna	Istostrujna	Istostrujna
Količina soli □ kg □:	20	25	30
Posuda za sol □ lit.□:	200	200	200
Priključci (ulaz-izlaz):	1"	1"	1"

# VENTIL FLECK 9500

**PROTOK: 4,0 – 8,0 m<sup>3</sup>/h**



Tip omekšivača	IOD - 7	IOD - 8	IOD- 9
Volumen mase (L)	175 x 2	200 x 2	250 x 2
Kapacitet izmjene (m <sup>3</sup> dH)	700	800	1000
Regeneracija:	Istostrujna	Istostrujna	Istostrujna
Količina soli □ kg □:	35	40	50
Posuda za sol □ lit.□:	500	500	500
Priključci (ulaz-izlaz):	1 ½"	1 ½"	1 ½"

## **VENTIL FLECK 2900**

**PROTOK: 4,0 – 10,0 m<sup>3</sup>/h**



Tip omekšivača	<b>IOD - 10</b>	<b>IOD -11</b>	<b>IOD- 12</b>
Volumen mase (L)	<b>300 x 2</b>	<b>350 x 2</b>	<b>400 x 2</b>
Kapacitet izmjene (m <sup>3</sup> °dH)	<b>1200</b>	<b>1400</b>	<b>1600</b>
Regeneracija:	<b>Protustrujna</b>	<b>Protustrujna</b>	<b>Protustrujna</b>
Količina soli □ kg □:	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
Posuda za sol □ lit.□:	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
Priključci (ulaz-izlaz):	<b>2"</b>	<b>2"</b>	<b>2"</b>

## **VENTIL FLECK 2900**

**PROTOK: 10,0 – 20,0 m<sup>3</sup>/h**



Tip omekšivača	<b>IO - 13</b>	<b>IO - 14</b>	<b>IO - 15</b>
Volumen mase (L)	<b>500 x 2</b>	<b>600 x 2</b>	<b>700 x 2</b>
Kapacitet izmjene (m <sup>3</sup> °dH)	<b>2000</b>	<b>2400</b>	<b>2800</b>
Regeneracija:	<b>Protustrujna</b>	<b>Protustrujna</b>	<b>Protustrujna</b>
Količina soli □ kg □:	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>80</b>
Posuda za sol □ lit.□:	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Priključci (ulaz-izlaz):	<b>2"</b>	<b>2"</b>	<b>2"</b>

# VENTIL FLECK 3900

PROTOK: 20,0 – 42,0 m<sup>3</sup>/h



Tip omekšivača	<b>IO - 16</b>	<b>IO - 17</b>	<b>IO - 18</b>
Volumen mase (L)	<b>800 x 2</b>	<b>1200 x 2</b>	<b>1500 x 2</b>
Kapacitet izmjene (m <sup>3</sup> °dH)	<b>3200</b>	<b>4800</b>	<b>6000</b>
Regeneracija:	<b>Protustrujna</b>	<b>Protustrujna</b>	<b>Protustrujna</b>
Količina soli □ kg □:	<b>90</b>	<b>130</b>	<b>165</b>
Posuda za sol □ lit.□:	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Priključci (ulaz-izlaz):	<b>3"</b>	<b>3"</b>	<b>3"</b>