

VENTIL FLECK 5600

PROTOK: 0,4 – 3,0 m³/h



Tip omekšivača	IO - 1	IO - 2	IO - 3
Volumen mase (L)	25	50	75
Kapacitet izmjene (m ³ °dH)	100	200	300
Regeneracija:	Istostrujna	Istostrujna	Istostrujna
Količina soli [kg]:	5	10	15
Posuda za sol [lit.]:	100	100	100
Priključci (ulaz-izlaz):	3/4"	3/4"	1"

VENTIL FLECK 2750

PROTOK: 1,4 – 5,6 m³/h



Tip omekšivača	IO - 4	IO - 5	IO - 6
Volumen mase (L)	100	125	150
Kapacitet izmjene (m ³ dH)	400	500	600
Regeneracija:	Istostrujna	Istostrujna	Istostrujna
Količina soli [kg]:	20	25	30
Posuda za sol [lit.]:	200	200	200
Priključci (ulaz-izlaz):	1"	1"	1"

VENTIL FLECK 2850

PROTOK: 4,0 – 10,0 m³/h



Tip omekšivača	IO - 7	IO - 8	IO - 9
Volumen mase (L)	175	200	250
Kapacitet izmjene (m ³ dH)	700	800	1000
Regeneracija:	Istostrujna	Istostrujna	Istostrujna
Količina soli [kg]:	35	40	50
Posuda za sol [lit.]:	500	500	500
Priključci (ulaz-izlaz):	1 ½"	1 ½"	1 ½"

VENTIL FLECK 2900

PROTOK: 4,0 – 10,0 m³/h



Tip omekšivača	IO - 10	IO - 11	IO - 12
Volumen mase (L)	300	350	400
Kapacitet izmjene (m ³ dH)	1200	1400	1600
Regeneracija:	Protustrujna	Protustrujna	Protustrujna
Količina soli [kg]:	35	40	45
Posuda za sol [lit.]:	500	500	600
Priključci (ulaz-izlaz):	2"	2"	2"

VENTIL FLECK 2900

PROTOK: 10,0 – 20,0 m³/h



Tip omekšivača	IO - 13	IO - 14	IO - 15
Volumen mase (L)	500	600	700
Kapacitet izmjene (m ³ dH)	2000	2400	2800
Regeneracija:	Protustrujna	Protustrujna	Protustrujna
Količina soli [kg]:	55	65	80
Posuda za sol [lit.]:	1000	1000	1000
Priključci (ulaz-izlaz):	2"	2"	2"

VENTIL FLECK 3900

PROTOK: 20,0 – 42,0 m³/h



Tip omekšivača	IO - 16	IO - 17	IO - 18
Volumen mase (L)	800	1200	1500
Kapacitet izmjene (m ³ dH)	3200	4800	6000
Regeneracija:	Protustrujna	Protustrujna	Protustrujna
Količina soli □ kg □:	90	130	165
Posuda za sol □ lit.□:	1000	1000	1000
Priključci (ulaz-izlaz):	3"	3"	3"